



# ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

## ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VB19BH-P37C**

### Чёрно-белая цилиндрическая минивидеокамера

Матрица (CCD)	Sharp 1/3"
Чувствительность	<b>0.008 Люкс</b>
Разрешение	<b>600 ТВЛ</b>
Количество эффективных пикселей	PAL : 752(H)X582(V)
Отношение сигнал / шум	Более 50 дБ (AGC Off)
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора видеокамеры	CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	r=0.45
APU (AGC)	4 дБ - 30 дБ
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.0005%
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С



- Матрица Sharp 1/3"
- Чувствительность 0.008 Люкс
- Разрешение 600 ТВЛ
- Питание 12 В (12DC)




Чёрно-белая цилиндрическая минивидеокамера VB19BH-P37C представляет собой функционально законченную камеру с внутренней синхронизацией. Видеокамера выпускается в цилиндрическом стальном корпусе диаметром 19 мм. Отличительными особенностями являются наличие кронштейна, простота установки и большой выбор объективов с различным фокусным расстоянием. Видеокамеры поставляются с объективами с резьбой 12 x 0,5 мм.



В стандартном исполнении видеокамеры установлен микро объектив С типа с фокусным расстоянием 3.7 мм и относительным отверстием F2.0. Возможные варианты оптики: Плоский объектив 3.4 (100°), 3.7 (90°); полный конус 3.7 (90°), 5.0 (60°); полный конус 2.8 (120°).

В видеокамере установлена черно-белая ПЗС матрица 1/3" SHARP высокого разрешения и стандартной чувствительностью CCD RJ2364AAOAB CCIR. Разрешение 600 ТВ линий (752 x 582 эффективных пикселей).





Размеры камеры видеонаблюдения VB19BH-P37C




Схема подключения видеокамеры VB19BH-P37C

**Комплектация:**

- 1. Камера
- 2. Крепеж
- 3. Кронштейн
- 4. Паспорт

