



Цветная цилиндрическая минивидеокамера

Матрица (CCD)	1/3" Sony HQ1
Чувствительность	0.01 Люкс
Разрешение	560 ТВЛ
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора видеокамеры	CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	r=0.45
APU (AGC)	4 дБ - 30 дБ
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.0005%
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА
Рабочая температура	-10°С ~ +50°С



- Матрица 1/3" Sony HQ1
- Чувствительность 0.01 Люкс
- Разрешение 560 ТВЛ
- Питание 12 В (12DC)




Цветная цилиндрическая минивидеокамера VB21HQX-P37C представляет собой функционально законченную камеру с внутренней синхронизацией. Видеокамера выпускается в цилиндрическом стальном корпусе диаметром 21 мм. Отличительными особенностями являются наличие кронштейна, простота установки и большой выбор объективов с различным фокусным расстоянием. Видеокамеры поставляются с объективами с резьбой 12 x 0,5 мм.



В стандартном исполнении видеокамеры установлен микро объектив С типа с фокусным расстоянием 3.7 мм и относительным отверстием F2.0. Возможные варианты оптики: Плоский объектив 3.4 (100°), 3.7 (90°); полный конус 3.7 (90°), 5.0 (60°); полный конус 2.8 (120°).

В видеокамере установлена цветная ПЗС матрица 1/3" SONY Super HAD HQ1 высокого разрешения и стандартной чувствительности стандарта PAL (752 x 582 эффективных пикселей).





Размеры камеры видеонаблюдения VB21HQX-P37C



Схема подключения видеокамеры VB21HQX-P37C

Комплектация:

1. Камера



2. Крепеж



3. Кронштейн



4. Паспорт

