



# ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»


## ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VN300PN-B60IR**

### Цветная видеокамера с инфракрасной подсветкой

Матрица (CCD)	1/3" Super Hi-Res CCD
Чувствительность	0 Lux
Разрешение	650/700 ТВлин
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора видеокамеры	CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	$\gamma=0.45$
АРУ (AGC)	4 дБ ~ 30 дБ
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.0005%
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	90 мА (285 мА при включенном ИК прожекторе)
Рабочая температура	-10 °С ~ +50 °С
Вес	400г



- Матрица 1/3" Super Hi-Res CCD
- Чувствительность 0 Lux
- Разрешение 650/700 ТВлин
- Питание 12 В (12DC)




Цветная видеокамера с инфракрасной подсветкой VN300PN-B60IR

В видеокамере установлена цветная CCD матрица 1/3" Super Hi-Res CCD высокого разрешения и высокой чувствительности стандарта PAL с разрешением 650/700 ТВ линий.



Размеры камеры видеонаблюдения VN300PN-B60IR



## Схема подключения видеокамеры VN300PN-B60IR

---